

Модуль кросс-платы 110 мм для ET 200PRO F-RSM, Безопасность локальный модуль ремонтных выключателей	
Директива RoHS (дата)	05/01/2012
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от прикосновения пальцем
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	55 ... -25 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA01	
Онлайн-генератор Cax	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA01	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BA01	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA01&lang=en	

последнее изменение: 16.12.2020 