



Реле контроля тока для IO-Link, установка на контактор, 3RT2, типоразмер S0
Мониторинг кажущегося/активного тока 4–40 А, 20–400 Гц, 3-фазн.
Напряжение питания 24 В DC
1 переключающий контакт
Контроль на Превышение и недостижение
Токовая асимметрия
Выпадение фазы
Обрыв провода
Чередование фаз
Ток утечки
Ток блокировки
Пороги коммутационного цикла
и Счетчик часов эксплуатации
пороги предупреждения и аварийного сообщения
Автом. или ручной сброс
Задержка пуска 0–9999,9 с
Задержка выключения 0–9999,9 с
Задержка обратного включения 0–300 мин
Пружинные клеммы

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Контрольные реле
исполнение изделия	цифровая настройка, 3-фазный контроль тока в силовой цепи, IO-Link
наименование типа изделия	3RR2
Общие технические данные	
типоразмер контактора комбинируемый	S0
корпоративный	
рабочая полная мощность расчетное значение	2,5 VA
напряжение развязки для категории перенапряжения III согласно МЭК 60664	
• при степени загрязнения 3 расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение	6 kV
расчетное значение	
потребляемый ток при 24 В	90 mA
степень защиты IP	
• с лицевой стороны	IP20
• для соединительной клеммы	IP20
ударопрочность	15Г / 11 мсек
вибропрочность	10 ... 55 Hz / 0,35 мм
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	100 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
относительная воспроизводимость	2 %
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
Напряжение питания	
тип напряжения напряжения питания	пост. ток
напряжение питания 1 при постоянном токе	24 V
расчетное значение	
относительный отрицательный допуск напряжения питания	25 %
относительный положительный допуск напряжения питания	25 %
Измерительная цепь	
вид тока для контроля	Переменный ток
регулируемый порог срабатывания по току	
• 1	4 ... 40 A
• 2	4 ... 40 A
регулируемое время задержки срабатывания	
• при пуске	0 ... 999,9 s

при превышении/ недостижении предельного значения	0 ... 999,9 s
регулируемый гистерезис переключения для измеряемого значения тока	0,1 ... 8 A
точность цифрового индикатора	+/-1 Digit
Точность	
дрейф температуры на °C	0,1 %/°C
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gG: 4 A
Связь/ протокол	
протокол поддерживается протокол IO-Link	Да
скорость передачи IO-Link	COM2 (38,4 kBaud)
время сквозного цикла между ведущим устройством и устройством IO-Link мин.	10 ms
тип источника питания по шлюзу IO-Link Master	Да
объем данных	
адресной области входов при циклической передаче всего	4 byte
адресной области выходов при циклической передаче всего	2 byte
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов	
для вспомогательных контактов	1
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
при 24 В	3 A
при 230 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
при 24 В	1 A
при 125 В	0,2 A
при 250 В	0,1 A
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	B300 / R300
Цепь главного тока	
рабочая мощность расчетное значение	2,5 W
допустимый ток длительной нагрузки полупроводникового выхода в режиме SIO	200 mA
рабочий ток при 17 В мин.	5 mA
Электромагнитная совместимость	
излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1	условия А (промышленная зона)
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1	условия А (промышленная зона)
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для главной цепи	Нет
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Да
исполнение разъема питания	
для главной цепи	пружинный зажим
для цепи вспомогательного и оперативного тока	пружинный зажим
вид подключаемых сечений проводов	
- для главных контактов - однопроводной	2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 10 мм²)
тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²), 1x 10 мм²
тонкожильный без заделки концов кабеля	1x (1 ... 6 мм²)
для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов	2x (16 ... 14), 2x (14 ... 8)
поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов	
однопроводной или многопроводной	1 ... 10 мм²
тонкожильный с заделкой концов кабеля	1 ... 6 мм²
тонкожильный без заделки концов кабеля	1 ... 6 мм²
вид подключаемых сечений проводов	

- для вспомогательных контактов
 - однопроводной
 - тонкожильный с заделкой концов кабеля
 - тонкожильный без заделки концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов

1x (0,5 ... 4 мм²), 2x (0,5 ... 2,5 мм²)
 2x (0,25 ... 1,5 мм²)
 2x (0,25 ... 1,5 мм²)
 2x (24 ... 16)

номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов

18 ... 8

начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

0,8 ... 1,2 N·m

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

любой

вид креплений

прямой монтаж

высота

109 mm

ширина

45 mm

глубина

92 mm

необходимое расстояние

- при последовательном монтаже

- вперед
- назад
- вверх
- вниз
- вбок

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

- до заземленных компонентов

- вперед
- назад
- вверх
- вбок
- вниз

6 mm
0 mm
6 mm
6 mm
6 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением

- вперед
- назад
- вверх
- вниз
- вбок

6 mm
0 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.

2 000 m

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +60 °C
-40 ... +80 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Manufacturer Declaration](#)



EMC

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RR2442-2AA40>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RR2442-2AA40>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RR2442-2AA40>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2442-2AA40&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RR2442-2AA40/manual>



