



Устройство плавного пуска SIRIUS 200–480 В 113 А, 24 В AC/DC, винтовые клеммы

торговая марка изделия

категория изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- модуля HMI High Feature используемый
- модуля связи PROFINET Standard используемый
- модуля связи PROFINET High-Feature используемый
- модуля связи PROFIBUS используемый
- модуля связи Modbus TCP используемый
- модуля связи Modbus RTU используемый
- модуля связи EtherNet/IP
- автоматического выключателя используемый при 400 В
- автоматического выключателя используемый при 400 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником
- предохранителя gG используемый до 690 В
- предохранителя gG используемый при схеме соединения звездой с внутренним треугольником до 500 В
- предохранителя gR для защиты полупроводников используемый до 690 В
- предохранителя aR для защиты полупроводников используемый до 690 В

SIRIUS

Гибридные выключатели

Устройство плавного пуска

3RW55

[3RW5980-0HF00](#)

[3RW5980-0CS00](#)

[3RW5950-0CH00](#)

[3RW5980-0CP00](#)

[3RW5980-0CT00](#)

[3RW5980-0CR00](#)

[3RW5980-0CE00](#)

[3VA2216-7MN32-0AA0: Тип координации 1, Iq = 65 кА, КЛАСС 10;](#)

Тип координации 1, Iq = 65 кА, КЛАСС 10

[3VA2220-7MN32-0AA0: Тип координации 1, Iq = 65 кА, КЛАСС 10;](#)

Тип координации 1, Iq = 65 кА, КЛАСС 10

[3NA3244-6: Тип координации 1, Iq = 65 кА;](#) Тип координации 1, Iq = 65 кА

[3NA3244-6: Тип координации 1, Iq = 65 кА;](#) Тип координации 1, Iq = 65 кА

[3NE1225-0: Тип координации 2, Iq = 65 кА;](#) Тип координации 2, Iq = 65 кА

[3NE3231: Тип координации 2, Iq = 65 кА;](#) Тип координации 2, Iq = 65 кА

Общие технические данные

пусковое напряжение \[%]	20 ... 100 %
напряжение останова \[%]	50 %; с неизменяемыми настройками
длительность пусковой ступенчатой функции устройства плавного пуска	0 ... 360 s
время выбега устройства плавного пуска	0 ... 360 s
пусковой момент \[%]	10 ... 100 %
остановочный момент \[%]	10 ... 100 %
ограничение крутящего момента \[%]	20 ... 200 %
значение ограничения тока \[%] регулируемый	125 ... 800 %
пусковое напряжение \[%] регулируемый	40 ... 100 %
пусковое время регулируемый	0 ... 2 s
число блоков параметров	3
сертификат соответствия	
• маркировка CE	Да
• допуск UL	Да
• допуск CSA	Да

компонент изделия

- HMI High Feature
- поддерживается HMI High Feature

комплектация изделия встроенная контактная система шунтирования**число управляемых фаз****класс срабатывания****предел асимметрии тока [%]****предельное значение контроля замыканий на землю [%]****время автономной работы при отказе сети**

- для главной цепи
- для цепи оперативного тока

длительность паузы регулируемый**напряжение развязки расчетное значение****степень загрязнения****импульсное напряжение расчетное значение****запирающее напряжение тиристора макс.****сервис-фактор****выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение****макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения**

- между главной и вспомогательной цепью

ударопрочность**вибропрочность****время повторной готовности после расцепления тока перегрузки регулируемый****категория применения согласно МЭК 60947-4-2****справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009****Директива RoHS (дата)****функция изделия**

- плавный пуск
- плавный выбег
- пусковой импульс
- регулируемый ограничитель тока
- замедленный ход в обоих направлениях вращения
- выбег насоса
- торможение постоянным током
- подогрев двигателя
- функция контрольной стрелки
- функция трассировки
- функция собственной защиты устройства
- защита двигателя от перегрузки
- анализ термисторной защиты двигателя
- схема соединения соединения звездой с внутренним треугольником
- автоматический сброс
- ручной сброс
- дистанционный сброс
- функция связи
- индикация рабочих показателей
- перечень событий
- журнал ошибок
- с возможностью программной параметризации
- с возможностью программного конфигурирования
- винтовой зажим
- пружинная клемма
- PROFinergy

Да

Да

Да

3

CLASS 10A / 10E (предварительно установленный) / 20E / 30E; согласно IEC 60947-4-2; согласно IEC 60947-4-2

10 ... 60 %

10 ... 95 %

100 ms

100 ms

0 ... 255 s

480 V

3, согласно IEC 60947-4-2

6 kV

1 400 V

1,15

6 kV

480 V; не подходит для подключения термистора

15g / 11 мс; начиная с 6g / 11 мс с потенциальным расхождением контактов

15 мм до 6 Гц; 2g до 500 Гц

60 ... 1 800 s

AC 53a

Q

02/15/2018

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да; Полная защита двигателя (защита двигателя термисторами и электронная защита двигателя от перегрузки) / При использовании защиты двигателя от перегрузки согласно ATEX в схеме основания 3 использовать предвключенный контактор.

Да; PTC Тип A или Klaxon / Thermoclick

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да; в сочетании с модулями связи PROFINET Standard и PROFINET

• обновление микропрограммного обеспечения • съемная клемма для цепи оперативного тока • ступенчатая функция напряжения • регулирование крутящего момента • комбинированное торможение • аналоговый выход • программируемые управляющие входы/выходы • контроль состояния • автоматическая параметризация • мастер настройки приложений • альтернативный выбег • режим аварийного хода • реверсивный режим • плавный пуск в условиях тяжелого пуска	High-Feature Да Да Да Да Да Да; 4... 20 мА (по умолчанию)/0... 10 В Да Да Да Да Да Да Да
Силовая электроника	
рабочий ток	
• при 40 °C расчетное значение • при 40 °C расчетное значение мин. • при 50 °C расчетное значение • при 60 °C расчетное значение	113 A 23 A 101 A 89 A
рабочий ток при схеме соединения звездой с внутренним треугольником	
• при 40 °C расчетное значение • при 50 °C расчетное значение • при 60 °C расчетное значение	196 A 175 A 154 A
рабочее напряжение	
• расчетное значение • при схеме соединения звездой с внутренним треугольником расчетное значение	200 ... 480 V 200 ... 480 V
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-15 %
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при схеме соединения звездой с внутренним треугольником	-15 %
относительный положительный допуск рабочего напряжения при схеме соединения звездой с внутренним треугольником	10 %
рабочая мощность для трехфазного двигателя	
• при 230 В при 40 °C расчетное значение • при 230 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником при 40 °C расчетное значение • при 400 В при 40 °C расчетное значение • при 400 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником при 40 °C расчетное значение	30 kW 55 kW 55 kW 110 kW
рабочая частота 1 расчетное значение	50 Hz
рабочая частота 2 расчетное значение	60 Hz
относительный отрицательный допуск рабочей частоты	-10 %
относительный положительный допуск рабочей частоты	10 %
мин. нагрузка [%]	10 %; относительно установленного I _e
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе	
• при 40 °C после пуска • при 50 °C после пуска • при 60 °C после пуска	34 W 30 W 27 W
мощность потерь [Вт] при переменном токе при ограничении тока 350 %	
• при 40 °C при пуске • при 50 °C при пуске • при 60 °C при пуске	1 500 W 1 279 W 1 074 W
исполнение защиты двигателя	электронный, срабатывание при тепловой перегрузке двигателя

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
относительный отрицательный допуск оперативного напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	-20 %
относительный положительный допуск оперативного напряжения питания при переменном токе при 50 Гц	20 %
относительный отрицательный допуск оперативного напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	-20 %
относительный положительный допуск оперативного напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	20 %
частота оперативного напряжения питания	50 ... 60 Hz
относительный отрицательный допуск частоты оперативного напряжения питания	-10 %
относительный положительный допуск частоты оперативного напряжения питания	10 %
оперативное напряжение питания	
• при постоянном токе расчетное значение	24 V
относительный отрицательный допуск оперативного напряжения питания при постоянном токе	-20 %
относительный положительный допуск оперативного напряжения питания при постоянном токе	20 %
оперативный ток питания в режиме ожидания расчетное значение	440 mA
ток удержания в байпасном режиме расчетное значение	870 mA
ток включения при замыкании байпасных контактов макс.	6,3 A
пик тока включения при подаче оперативного напряжения питания макс.	7,5 A
длительность пика тока включения при подаче оперативного напряжения питания	20 ms
исполнение защиты от перенапряжений	варистор
исполнение защиты от коротких замыканий для цепи оперативного тока	Предохранитель 4 A gG (I _{cu} =1 kA), предохранитель 6 A быстродействующий (I _{cu} =1 kA), линейный защитный автомат C1 (I _{cu} = 600 A), линейный защитный автомат C6 (I _{cu} = 300 A); Не входит в комплект поставки; Не входит в комплект поставки

Входы/ Выходы

число цифровых входов	4
• параметризуемый	4
число цифровых выходов	4
• параметризуемый	3
• не параметризуемый	1
исполнение цифровых выходов	3 замыкающих контакта (NO)/1 переключающий контакт (CO)
число аналоговых выходов	1
коммутационная способность по току релейных выходов	
• при AC-15 при 250 В расчетное значение	3 A
• при DC-13 при 24 В расчетное значение	1 A

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	Вертикально (поворачивается на +/– 90°, откидывается вперед и назад на +/– 22,5°)
вид креплений	винтовое крепление
высота	306 mm
ширина	185 mm
глубина	203 mm
необходимое расстояние при последовательном монтаже	
• вперед	10 mm

• назад • вверх • вниз • вбок	0 mm 100 mm 75 mm 5 mm 6,85 kg
масса без упаковки	
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания • для главной цепи • для цепи оперативного тока ширина соединительной шины макс. длина кабеля для подключения термистора • при сечении провода = 0,5 мм² макс. • при сечении провода = 1,5 мм² макс. • при сечении провода = 2,5 мм² макс. вид подключаемых сечений проводов • для кабельного наконечника согласно DIN для главных контактов многопроводной • для кабельного наконечника согласно DIN для главных контактов тонкожильный вид подключаемых сечений проводов • для цепи оперативного тока однопроводной • для цепи оперативного тока тонкожильный с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) для цепи оперативного тока однопроводной длина кабеля • между устройством плавного пуска и двигателем макс. • на цифровых входах при постоянном токе макс. начальный пусковой крутящий момент • для главных контактов при винтовом зажиме • для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом зажиме начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) • для главных контактов при винтовом зажиме • для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом зажиме	шинный зажим Винтовое присоединение 25 mm 50 m 150 m 250 m 2x (16 ... 95 mm ²) 2x (25 ... 120 mm ²) 1x (0,5 ... 4,0 mm ²), 2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) 800 m 1 000 m 10 ... 14 N·m 0,8 ... 1,2 N·m 89 ... 124 lbf·in 7 ... 10,3 lbf·in
Условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. окружающая температура • при эксплуатации • при хранении и транспортировке экологическая категория • при эксплуатации согласно МЭК 60721 • при хранении согласно МЭК 60721 • при транспортировке согласно МЭК 60721 излучение электромагнитных помех	5 000 m; Ухудшение параметров, начиная с 1000 м, см. каталог -25 ... +60 °C; Начиная с 40 °C учитывать ухудшение характеристик -40 ... +80 °C 3K6 (без обледенения, с эпизодическим выпадением конденсата), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,3 м) согласно IEC 60947-4-2: Класс A
Связь/ протокол	
модуль связи поддерживается • стандарт PROFINET • PROFINET High Feature • EtherNet/IP • Modbus RTU • Modbus TCP • PROFIBUS	Да Да Да Да Да Да
Номинальная нагрузка UL/CSA	
заводской номер изделия • автоматического выключателя — пригоден для испытаний напряжением промышленной частоты при 460/480 В согласно UL	Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq = 10 kA; Iq = 10 kA

— пригоден для испытаний повышенным напряжением промышленной частоты при 460/480 В согласно UL

— пригоден для испытаний напряжением промышленной частоты при 460/480 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником согласно UL

— пригоден для испытаний повышенным напряжением промышленной частоты при 460/480 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником согласно UL

— пригоден для испытаний напряжением промышленной частоты при 575/600 В согласно UL

— пригоден для испытаний повышенным напряжением промышленной частоты при 575/600 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником согласно UL

— пригоден для испытаний напряжением промышленной частоты при 575/600 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником согласно UL

• **предохранителя**

— пригоден для испытаний напряжением промышленной частоты до 575/600 В согласно UL

— пригоден для испытаний повышенным напряжением промышленной частоты до 575/600 В согласно UL

— пригоден для испытаний напряжением промышленной частоты при схеме соединения звездой с внутренним треугольником до 575/600 В согласно UL

— пригоден для испытаний повышенным напряжением промышленной частоты при схеме соединения звездой с внутренним треугольником до 575/600 В согласно UL

рабочая мощность [л. с.] для трехфазного двигателя

- при 200/208 В при 50 °C расчетное значение
- при 220/230 В при 50 °C расчетное значение
- при 460/480 В при 50 °C расчетное значение
- при 200/208 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником при 50 °C расчетное значение
- при 220/230 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником при 50 °C расчетное значение
- при 460/480 В при схеме соединения звездой с внутренним треугольником при 50 °C расчетное значение

нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL

Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq макс. = 65 кА; Iq макс. = 65 кА

Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq = 10 кА; Iq = 10 кА

Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq макс. = 65 кА; Iq макс. = 65 кА

Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq = 10 кА; Iq = 10 кА

Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq макс. = 65 кА; Iq макс. = 65 кА

Тип Siemens: 3VA52, макс. 250 A; Iq = 10 кА; Iq = 10 кА

Тип: Класс RK5 / K5, макс. 350 A; Iq = 10 кА; Iq = 10 кА

Тип: Класс J / L, макс. 350 A; Iq = 100 кА; Iq = 100 кА

Тип: Класс RK5 / K5, макс. 350 A; Iq = 10 кА; Iq = 10 кА

Тип: Класс J / L, макс. 350 A; Iq = 100 кА; Iq = 100 кА

30 hp

30 hp

75 hp

50 hp

60 hp

125 hp

R300-B300

Безопасность

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP00; IP20 с крышкой; IP20 с крышкой

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки

электромагнитная совместимость

Согласно IEC 60947-4-2

ATEX

сертификат соответствия

- ATEX
- МЭК Ex
- согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU

Да

Да

BVS 18 ATEX F 003 X

тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU

II (2)G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb], II (2)D [Ex tb Db] [Ex pxb Db], I (M2) [Ex db Mb]

отказоустойчивость аппаратных средств (HFT) согласно МЭК 61508 относительно ATEX

0

PFDavg при низкой приоритетности запроса согласно МЭК 61508 относительно ATEX

0,008

PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061 относительно ATEX
 уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 относительно ATEX
 значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 относительно ATEX

5E-7 1/h

SIL1

3 a

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



For use in hazardous locations

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5534-6HA04>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5534-6HA04>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5534-6HA04>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5534-6HA04&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5534-6HA04/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5534-6HA04&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



