

Соединительный кабель HMI 5 м для монтажа на дверцу



торговая марка изделия	SIRIUS
категория изделия	Соединительные кабели
наименование изделия	Соединительный кабель для HMI
исполнение изделия	5 м, форма: круглая
заводской номер изделия	
• устройства плавного пуска • устройства плавного пуска • устройства плавного пуска • устройства плавного пуска	3RW50 3RW51 3RW52 3RW55
Директива RoHS (дата)	02/15/2018

Условия окружающей среды	
окружающая температура при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C

Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)

[Explosion Protection Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Confirmation](#)

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HC60>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HC60>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HC60>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HC60&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HC60/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HC60&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

последнее изменение:

15.12.2020 

