



Рисунок аналогичен

Нажимная кнопка с сигнализацией, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: зеленый, кнопка, плоск., 1 НО, элемент подсветки W2 x 4,6 d, с лампой накаливания 24 В

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Кнопка с подсветкой
исполнение изделия	Комплектное устройство круглое
наименование типа изделия	3SB2
Корпус	
число блоков управления	1
Орган управления	
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с подсветкой
принцип действия исполнительного механизма	с нажатием
дополнение изделия опциональный источник света	Да
цвет исполнительного механизма	зеленый
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	плоская кнопка
вид разблокирования	без
число коммутационных положений	2
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
исполнение цоколя	W2 x 4,6d с лампой
число ламповых цоколей	1
число коммутационных элементов	1
Общие технические данные	
функция изделия	
• принудительное открытие	Нет
• функция аварийного останова	Нет
компонент изделия источник света	Да
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
степень защиты IP	IP65
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
частота коммутации макс.	1 000 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	3 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006

рабочее напряжение	расчетное значение	5 ... 60 V
Напряжение питания		
тип напряжения	напряжения питания	
• источника света		AC/DC
напряжение питания источника света при переменном токе		
• при 50 Гц	расчетное значение	24 V
• при 60 Гц	расчетное значение	24 V
напряжение питания 1 источника света при постоянном токе	расчетное значение	24 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания		-15 %
относительный положительный допуск напряжения питания		10 %
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов		1
число переключающих контактов для вспомогательных контактов		0
потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания макс.		40 mA
рабочий ток при AC-12		
• при 24 В	расчетное значение	10 A
• при 60 В	расчетное значение	10 A
• при 110 В	расчетное значение	10 A
• при 230 В	расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15		
• при 24 В	расчетное значение	4 A
• при 110 В	расчетное значение	4 A
• при 230 В	расчетное значение	4 A
рабочий ток при DC-12		
• при 24 В	расчетное значение	6 A
• при 60 В	расчетное значение	5 A
• при 110 В	расчетное значение	2,5 A
• при 230 В	расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13		
• при 24 В	расчетное значение	3 A
• при 60 В	расчетное значение	1,2 A
• при 110 В	расчетное значение	0,7 A
• при 230 В	расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания		плоское штекерное соединение
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе		0,4 N·m
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации		-25 ... +60 °C
• при хранении		-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3K6
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия		круглый
монтажный диаметр		16 mm
монтажная высота		8 mm
монтажная ширина		19 mm
монтажная глубина		50 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2226-0AE01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2226-0AE01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2226-0AE01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2226-0AE01&lang=en

последнее изменение:

26.01.2022