



тумблер, с подсветкой, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: белый, рычаг, короткий, 2 положения переключателя О-И, с фиксацией, угол переключения 90°, 10:30 ч/13:30 ч, с держателем, 1 НО, 1 НЗ, пружинная клемма

- торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
линейка изделий
заводской номер изделия
- контактного модуля, входящего в комплект поставки у позиции 1
 - контактного модуля, входящего в комплект поставки у позиции 2
 - держателя, входящего в комплект поставки
 - исполнительного элемента, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT
Переключатель с перекидным рычагом
Комплектное устройство
3SU1
Металл, зеркальный блеск, 22 мм

- [3SU1400-1AA10-3BA0](#)
[3SU1400-1AA10-3CA0](#)
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)
[3SU1052-2BF60-0AA0](#)

Корпус	
число блоков управления	1
Орган управления	
конструкция исполнительного механизма	Рукоятка, короткая
принцип действия исполнительного механизма	блокируемое, 90° (10:30ч/13:30ч)
дополнение изделия опциональный источник света	Да
цвет исполнительного механизма	белый
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	круглый
наружный диаметр исполнительного механизма	32,3 mm
число контактных модулей	2
число коммутационных положений	2
угол коммутации	90°
• вправо	
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандарт
материал лицевого кольца	Металл глянec
цвет лицевого кольца	серебр.
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Индикация	
число светодиодных модулей	0
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	Да
компонент изделия источник света	Нет
напряжение развязки расчетное значение	500 V
степень загрязнения	3

тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
согласно МЭК 60068-2-27	
вибропрочность	10 – 500 Гц: 5g
согласно МЭК 60068-2-6	1 800 1/h
частота коммутации макс.	1 000 000
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость типичный	10 A
тепловой ток	S
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C	10 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED	10 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG	10 A
Директива RoHS (дата)	10/01/2014
рабочее напряжение	
- при переменном токе - при 50 Гц расчетное значение - при 60 Гц расчетное значение - при постоянном токе расчетное значение	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V
Силовая электроника	
надежность контакта	Одна неправильная коммутационная операция на 100 млн (17 В, 5 мА), одна неправильная коммутационная операция на 10 млн (5 В, 1 мА)
Вспомогательный контур	
исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	пружинный зажим
модулей и принадлежностей	подключение на пружинных клеммах
вид подключаемых сечений проводов	
однопроводной без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,25 ... 0,75 mm ²)
тонкожильный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
для проводов американского калибра (AWG)	2x (24 ... 16)
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
Безопасность	
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 000
доля опасных отказов	
при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 FIT
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
- при эксплуатации - при хранении	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений • модулей и принадлежностей высота ширина форма монтажного отверстия монтажный диаметр положительный допуск на монтажный диаметр монтажная высота монтажная ширина монтажная глубина	Крепление на передней панели 40 mm 32,3 mm круглый 22,3 mm 0,4 mm 28,8 mm 32,3 mm 49,7 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
	Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate	

Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1150-2BF60-3MA0 Онлайн-генератор Cax http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-2BF60-3MA0 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1150-2BF60-3MA0 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-2BF60-3MA0&lang=en



