



Муфта M8 с соединительным кабелем длиной 5 м для штекера M8 4-полюсн., для выключателя с магнитным приводом 3SE66

Общие технические данные	
торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Муфта, гнездо M8, для 3SE66
рабочий ток при 40 °C расчетное значение	4 A
рабочее напряжение расчетное значение	30 V
число полюсов	4
длина кабеля соединительного кабеля	5 m
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +85 °C
исполнение разъема питания	штепсельный разъем M8
цветовая кодировка жил	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = BU, Pin 4 = BK
категория перенапряжения	2
степень загрязнения	3
степень защиты IP	IP67
материал	
• контакта	CuSn
• покрытия контакта	Au
• основания контакта	PUR

Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other




[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3GA05>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3GA05>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3GA05>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3GA05&lang=en



1	BN = Brown
2	WH = White
3	BU = Blue
4	BK = Black

