



Рисунок аналогичен

Реле мощности, AC-3 8,4 A, 4 кВт/400 В 4 НО, 110 В AC, 45–450 Гц 3-полюсный, винтовой зажим

потребляемая активная мощность	4 W
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +55 °C
число полюсов	4
число замыкающих контактов для главных контактов	3
число размыкающих контактов для главных контактов	0
тип напряжения	перем. ток
рабочий ток	20 A
• при AC-1 при 400 В расчетное значение • при AC-3 при 400 В расчетное значение • при AC-3e при 400 В расчетное значение	8,4 A
рабочая мощность	6,4 A
• при AC-3 при 400 В расчетное значение • при AC-3e при 400 В расчетное значение	4 kW
оперативное напряжение питания при переменном токе	3 W
• при 50 Гц расчетное значение • при 60 Гц расчетное значение	110 ... 110 V
частота напряжения питания для цепи вспомогательного и оперативного тока расчетное значение	110 ... 110 V
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	45 ... 450 Hz
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	1
вид креплений	0
• последовательный монтаж	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
высота	Да
ширина	62 mm
глубина	36 mm
исполнение разъема питания	60 mm
• для главной цепи • для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
	винтовой зажим
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval				Declaration of Conformity	
	Confirmation				
Declaration of Conformity		Test Certificates		other	



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TG1010-0AG2>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-0AG2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AG2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0AG2&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AG2/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-0AG2&objecttype=14&gridview=view1>



