

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вспомогательный контактор, 62E, DIN EN 50011, 6 НО + 2 НЗ, подключение плоским штекером Режим работы по постоянному току 24 В DC Встроенный варистор                                                    |                                                                                                |
| наименование изделия                                                                                                                                                                                    | Вспомогательный контактор                                                                      |
| наименование типа изделия                                                                                                                                                                               | 3TH4                                                                                           |
| типоразмер контактора                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                              |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                                                                                                      | K                                                                                              |
| Директива RoHS (дата)                                                                                                                                                                                   | 03/01/2017                                                                                     |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                                                                 | -25 ... +55 °C                                                                                 |
| тип напряжения оперативного напряжения питания                                                                                                                                                          | Постоянный ток                                                                                 |
| оперативное напряжение питания при постоянном токе                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| • расчетное значение                                                                                                                                                                                    | 24 V                                                                                           |
| исполнение ограничителя перенапряжений                                                                                                                                                                  | с варистором                                                                                   |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                               | 2                                                                                              |
| • с задержкой срабатывания                                                                                                                                                                              | 0                                                                                              |
| • с запаздыванием срабатывания                                                                                                                                                                          | 0                                                                                              |
| • с замыканием до размыкания                                                                                                                                                                            | 0                                                                                              |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                                | 6                                                                                              |
| • с задержкой срабатывания                                                                                                                                                                              | 0                                                                                              |
| • с опережением срабатывания                                                                                                                                                                            | 0                                                                                              |
| • с замыканием до размыкания                                                                                                                                                                            | 0                                                                                              |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                             | 0                                                                                              |
| цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов                                                                                                                                             | 62 E                                                                                           |
| рабочий ток при AC-15                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| • при 230 В расчетное значение                                                                                                                                                                          | 10 A                                                                                           |
| • при 400 В расчетное значение                                                                                                                                                                          | 6 A                                                                                            |
| вид креплений                                                                                                                                                                                           | винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022 |
| высота                                                                                                                                                                                                  | 78 mm                                                                                          |
| ширина                                                                                                                                                                                                  | 45 mm                                                                                          |
| глубина                                                                                                                                                                                                 | 135 mm                                                                                         |
| исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока                                                                                                                                | винтовой зажим                                                                                 |
| Безопасность                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920                                                                                                                                       | 1 000 000; при 0,3 x Ie                                                                        |
| значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508                                                                                                           | 20 a                                                                                           |
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529                                                                                                                                                  | IP00                                                                                           |
| Дополнительная информация                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Информация об упаковке                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| <a href="#">Информация об упаковке</a>                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4262-5KB4">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4262-5KB4</a>                             |                                                                                                |
| Онлайн-генератор Сак                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3TH4262-5KB4">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3TH4262-5KB4</a> |                                                                                                |
| Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)                                                                                                               |                                                                                                |
| <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4262-5KB4">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4262-5KB4</a>                                                               |                                                                                                |
| Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)                                                                            |                                                                                                |

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4262-5KB4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4262-5KB4&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты,  $I^2t$ , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4262-5KB4/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4262-5KB4&objecttype=14&gridview=view1>

последнее изменение:

18.01.2021 