



Катушка электромагнита для контактора 3TC48, 240 В АС, 50 Гц/288 В АС, 60 Гц

Общие технические данные		
торговая марка изделия		3T
наименование изделия		Катушка электромагнита
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток
оперативное напряжение питания		
• 1 при переменном токе		240 V
— при 50 Гц расчетное значение		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY6483-0AU0
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY6483-0AU0
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY6483-0AU0
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY6483-0AU0&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021