



Рисунок аналогичен

Блок питания; фазы: 3; PN (кВт): 0,324; UPRI (В): 575(600)–500–460(480)– 400(415)–230(240)–200; USEC (В DC): 24; ISEC (А DC): 13,5/16 (60/40 °С); F (Гц): 50–60; группа перекл./экран. эфф.: II 0/0; кл. защиты: I; TA/кл. изол.: 60/В; W (%): 3; IP00; подключение: винтовой зажим; монтаж: винты; EN 61558-2-6, EN 61131-2 >Изолирующий трансформатор<

Общие технические данные

наименование изделия		4AV3102-2EB00-0C
торговая марка изделия		SIDAC
группа соединений обмоток трансформатора		II0
сертификат соответствия		CE
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
• варисторная схема защиты		Да
время автономной работы при расчетном значении отдаваемой мощности при отказе сети	s	0,6
класс защиты оборудования		I
число экранирующих обмоток		0

Входы

число фаз входов		3
вид тока входов		Переменный ток
входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	575
• _2 расчетное значение	V	500
• _3 расчетное значение	V	460
• _4 расчетное значение	V	400
• _5 расчетное значение	V	230
• _6 расчетное значение	V	200
электрическая входная частота		
• мин.	Hz	50
• макс.	Hz	60
входное напряжение		
• мин.	V	180
• макс.	V	609,5
исполнение разъема питания на входе для главной цепи		винтовой зажим

Выходы

вид тока		
• _1 на выходе		Постоянный ток
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	24
выходное напряжение измерительного сигнала на аналоговом выходе при постоянном токе макс.	V	28,8
выходное напряжение измерительного сигнала на аналоговом выходе при постоянном токе мин.	V	20,4

выходной ток • _1 расчетное значение	A	13,5
исполнение разъема питания на выходе для главной цепи		винтовой зажим
относительная остаточная пульсация • выходного напряжения 1 для главной цепи макс.	%	5

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085 окружающая температура расчетное значение степень защиты IP	°C	B 60 IP00
--	----	-----------------

Данные по механике

вид креплений		болты
конструкция железного сердечника		3UI 75/40
ширина	mm	164
высота	mm	190
глубина	mm	115

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AV3102-2EB00-0C>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV3102-2EB00-0C>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV3102-2EB00-0C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV3102-2EB00-0C&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021