

USB 2.0 mouse for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	USB-мышь
Элементы управления	
с параметрируемыми клавишами	Нет; 5 вкл. колесико прокрутки
Устройство ввода	
• Рабочее колесико изображения • Регистрация движения • Движение разрешение • Скорость	Да; вертикальная и горизонтальная прокрутка Microsoft - проприетарная технология BlueTrack™ 1 000 dpi; 8 000 кадров/секунда 1 829 mm/s; 1,829 м/с
Способ присоединения	
• USB	Да; USB 2.0 Тип A
Конструкция/дизайн	
• стандарт	Да; для промышленных применений
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	5 V; по USB
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	100 mA; Совместимость с USB
АКБ	
аккумуляторный	Нет; без аккумулятора
Интерфейсы	
Число USB-разъемов	1
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да; WEEE (Европейский Союз) имеется
cULus	Да; ICES-003 (Канада) имеется
RCM (ранее C-TICK)	Нет; EIP/EPUP в наличии
Допуск KC	Да
FCC Class B	Да; FCC ID имеется
BSMI	Да
применяется для функций обеспечения безопасности	Нет
Допуск для судостроения	
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Нет; имеется только VCCI
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин. • макс.	0 °C 40 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин. • макс.	-40 °C 60 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	80 %; 65 % при хранении

• Допустимая конденсация	Нет
Операционные системы	
Может работать на операционных системах	
• Windows CE • Windows Vista • Windows XP • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10	Да; доступны не все функции Да Да; не ниже SP2 Да Да Да
Провода	
Длина провода	1 930 mm
Минимальный радиус изгиба	10 mm
Цвет оболочки кабеля	
• серый	Да
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Пластиковый	Да; Антрацит
Размеры	
Ширина	67,9 mm
Высота	42,3 mm
Глубина	116 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	131 g
масса (с упаковкой)	270 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Прочее	
Готовое изделие	Да; 4EH-0002
Имя производителя	Microsoft Deutschland GmbH
Адрес производителя	Walter-Gropius-Strasse 5, 80807 Muenchen, Germany
Целевые устройства	Подходит для панелей HMI и IPC с USB-интерфейсом
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1 • Изделие 2 • Изделие 3 • Изделие 4 • Изделие 5 • Изделие 6 • Изделие 7 • Изделие 8 • Изделие 9 • Изделие 10 • Изделие 11 • Изделие 12 • Изделие 13	6AV6642-0BD01-3AX0 6AV6642-0BC01-1AX1 6AV6642-0DC01-1AX0 6AV6642-0DA01-1AX0 6AV6642-0EA01-3AX0 6AV6644-* 6AV6545-0CC10-0AX0 6AV6643-* 6AV6545-0AH10-0AX* 6AV6545-0DA10-0AX0 6AV6545-0DB10-0AX0 6AV6644-* 6AV2123-2*
последнее изменение:	16.12.2020 