



Spare key type 10 for key-operated switches Mobile Panel Further information, Quantity and content: see technical data

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Запасной ключ мобильной панели 1-е генерирование
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Листовая сталь	Да; Пластиковая ручка
Размеры	
Ширина	35 mm
Высота	18 mm
Толщина	4 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	30 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	10; со связкой ключей
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	Запасной ключ мобильной панели 1-е поколение
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0DE01-0AX1
• Изделие 2	6AV6645-0EC01-0AX1
• Изделие 3	6AV6645-0EF01-0AX1
• Изделие 4	6AV6645-0FE01-0AX1
• Изделие 5	6AV6645-0GC01-0AX1
• Изделие 6	6AV6645-0GF01-0AX1
• Изделие 7	6AV6645-0CC01-0AX0

- Изделие 8
- Изделие 9

[6AV6645-0AC01-0AX0](#)

[6AV6645-0BC01-0AX0](#)

последнее изменение:

15.01.2021 