

24-pin connector, female 24-pin connector, female 180°, max.: 1.5 mm²
Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Гнездо, 24-полюсное
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Да; вставляется на HMI-устройстве SIMATIC
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Интерфейсы	
Разъем со стороны HMI Число штырьков со стороны HMI	24; гнездовой
Разъем со стороны устройства Число штырьков со стороны устройства	
24; гнездовой, пружинная клемма 0,75 мм²	
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
мин.	0 °C
макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
мин.	-20 °C
макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
Эксплуатация, макс.	95 %
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди) Пластиковый	Да; С пружинной клеммой 1,5 мм²
Размеры	
Ширина	16 mm
Высота	54 mm
Толщина	20 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	4; с приспособлением для извлечения
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG

Адрес производителя

Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany

Целевые устройства

для KP32F PN

Используется для следующих изделий

- Изделие 1

[6AV3688-3EH47-0AX0](#)

последнее изменение:

05.01.2021 