

Connection box PN Basic for Mobile Panels (PROFINET)



Общая информация	
Функция продукта	
• Идентификация местоположения	Да
Отказоустойчивое оборудование	
Контроль безопасности по прямому соединению	
• Штекерное переключение с прерыванием цепи аварийного останова	Да
• Контроль выключателя аварийного останова	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	0,4 A
Мощность	
Потребляемая активная мощность, тип.	10 W
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	2 x высокоскоростной Ethernet
Число интерфейсов Industrial Ethernet	2; RJ45 не для клеммных коробок мобильных панелей
Идентификация точки соединения	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Нет
Допуск UL	Нет
cULus	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
EAC (ранее ГОСТ-P)	Нет
Допуск для судостроения	Нет
Применение во взрывоопасной зоне	
• Зона ATEX 2	Нет
• Зона ATEX 22	Нет
• Класс FM I Участок 2	Нет
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат)	
— при вертикальном настенном монтаже, мин.	0 °C
— при вертикальном настенном монтаже,	50 °C

макс.	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %
Размеры	
Ширина	230 mm
Высота	120 mm
Глубина	80 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	0,45 kg
Прочее	
бесплатная горячая линия	Да
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0BA01-0AX0
• Изделие 2	6AV6645-0BB01-0AX0
• Изделие 3	6AV6645-0BC01-0AX0
• Изделие 4	6AV6645-0BE02-0AX0
• Изделие 5	6AV6645-0C*
последнее изменение:	03.11.2021 