



Рисунок аналогичен

indicator light for Extension Units, 22 mm, round, plastic, with integrated white LED, with 6 color filters (colorless, red, yellow, green, blue, black), without inscription (including printed-circuit board)

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Световой сигнализатор для модуля расширения
Элементы управления	
Исполнение элемента управления	Плоская заглушка
Форма элемента управления	Круглый
Осветительные устройства	Да; Освещаемый
• Вид источника света	SMT СИД
• Цвет источника света	Прозрачный белый (разные цвета получаются благодаря прилагаемой цветовой диафрагме)
Вид конструкции/монтаж	
Вид крепления	Резьбовое кольцо
Монтаж спереди	Да; Крепление на переднюю панель в модуле расширения для устройств 16:9 PRO
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	100 mA
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений А, для применения в промышленных районах	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65 (спереди) согласно EN60529 и NEMA4
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да; Только в сочетании с модулем расширения
cULus	Да; Только в сочетании с модулем расширения
RCM (ранее C-TICK)	Да; Только в сочетании с модулем расширения
применяется для функций обеспечения безопасности	Нет
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	3 500 m

Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %
• Допустимая конденсация	Нет
Механические свойства/материалы	
Материал	Да
• Пластиковый	Пластиковый
Материал элемента управления	Пластиковый
Материал фронтального кольца	Бесцветный
Цвет корпуса (спереди)	Серебристый металл
Цвет фронтального кольца	
Размеры	
Высота лицевой панели корпуса	9,85 mm
Монтажный диаметр	22,3 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	50 g
масса (с упаковкой)	100 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Полученные компоненты	
• Количество цветных заглушек	5; Бесцветный, красный, желтый, зеленый, синий
Прочее	
Целевые устройства	Подходит для модулей расширения устройств 16:9 HMI/IPC PRO (см. руководство)
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV7674-1LA31-0AA0
• Изделие 2	6AV7674-1LA41-0AA0
• Изделие 3	6AV7674-1LA51-0AA0
• Изделие 4	6AV7674-1LA61-0AA0
• Изделие 5	6AV7674-1LA32-0AA0
• Изделие 6	6AV7674-1LA42-0AA0
• Изделие 7	6AV7674-1LA52-0AA0
• Изделие 8	6AV7674-1LA62-0AA0
• Изделие 9	6AV7674-1LA33-0AA0
• Изделие 10	6AV7674-1LA43-0AA0
• Изделие 11	6AV7674-1LA53-0AA0
• Изделие 12	6AV7674-1LA63-0AA0

последнее изменение:

15.07.2021 