

наименование типа изделия	IE, замок порта RJ45
описание изделия	Замок на порт RJ45
	IE RJ45 port lock RJ45 port lock with keys for mechanical locking of RJ45 ports 1 pack = 1 unit.
пригодность к использованию	Для механического закрытия неиспользуемых портов RJ45.
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для кабелей FC TP Industrial Ethernet	0
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение разъема питания	
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	Штекер RJ45
исполнение разъема питания / FastConnect	Нет
механические характеристики	
материал / корпуса	пластмасса
конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 180°
ширина	11,7 mm
высота	15,6 mm
глубина	32,2 mm
масса нетто	0,01 g
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-20 ... +60 °C
• при хранении	-20 ... +60 °C
• при транспортировке	-20 ... +60 °C
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• поддерживает питание по сети Ethernet (PoE)	Нет
• поддерживает питание по сети Ethernet (PoE+)	Нет
• бессиликоновый	Да
компонент изделия	
• разгрузка от натяжения	Нет
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да
• допуск UL	Нет
• допуск cULus	Нет
• применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155	Нет
дополнительная информация / веб-ссылки	

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

30.06.2021 