



SCALANCE M812-1 ADSL router; for wire-bound IP communication from Ethernet- based automation devices via Internet service provider; VPN, Firewall, NAT; 1x Ethernet RJ45 port, 1x digital input, 1x digital output; ADSL2+, Annex B.

скорость передачи	
скорость передачи	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
скорость передачи	
• при передаче ADSL2+ / при нисходящем канале связи / макс.	25 Mbit/s
• при передаче ADSL2+ / при восходящем канале связи / макс.	1,4 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для внутренней сети	1
• для внешней сети	1
число электрических соединений	
• для источника питания	2
исполнение разъема питания	
• для внутренней сети	Порт RJ45 (10/100 Мбит/с, витая пара, функция Auto-Crossover)
• для внешней сети	Порт RJ45-DSL
• для источника питания	Клеммник
подключение к WAN	
способ подключения к WAN / поддерживается	ADSL, ADSL2, ADSL2+
режим работы при ADSL2/ADSL2+ / поддерживается	приложение B, приложение J
напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь	
напряжение питания / ном. значение	24 V
напряжение питания / расчетное значение	10,8 ... 28,8
тип напряжения / напряжения питания	пост. ток
потребляемый ток	
• при постоянном токе / при 24 В / типичный	0,32 A
мощность потерь [Вт]	
• макс.	8 W
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20
конструкция, размеры и масса	
конструкция	Компактная конструкция
глубина	127 mm
высота	147 mm
ширина	35 mm
масса нетто	400 g

вид креплений	
• 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Да
• монтаж на профильной шине для S7-300	Да
• монтаж на профильной шине для S7-1500	Да
• настенный монтаж	Да
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
функция изделия	
• клиент DynDNS	Да
• клиент no-ip.com	Да
функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование	
функция изделия	
• CLI	Да
• веб-управление	Да
• поддержка MIB	Да
• TRAPs по электронной почте	Да
протокол / поддерживается	
• Telnet	Да
• HTTP	Да
• HTTPS	Да
способ проектирования	Веб-менеджмент
функции изделия / диагностика	
протокол / поддерживается	
• SNMP v1	Да
• SNMP v2	Да
• SNMP v2c	Да
• SNMP v3	Да
функция изделия	
• статистика размеров пакетов	Нет
• статистика типов пакетов	Нет
• статистика ошибок	Нет
• SysLog	Да
• журнал фильтрации пакетов	Да
функции изделия / DHCP	
функция изделия	
• клиент DHCP	Да
• сервер DHCP - внутренняя сеть	Да
функции изделия / маршрутизация	
функция маршрутизатора	
• NAT (IP Masquerading)	Да
• переадресация портов	Да
• NAT-Traversal	Да
• 1:1 NAT	Да
• буферная память DNS	Да
функции изделия / безопасность	
пригодность к применению / Virtual Private Network	Да
исполнение брандмауэра	Инспекция пакетов с хранением состояния
функция изделия	
• защита паролем	Да
• фильтр пакетов	Да
• ограничитель широковещательной/многоадресной/одноадресной передачи	Нет
функция изделия	
• блокировка широковещательной передачи	Нет
• при соединении VPN	IPsec, OpenVPN (в качестве клиента)
число возможных соединений / при соединении VPN	20
вид контроля подлинности / в виртуальной частной сети / PSK	Да
протокол / поддерживается	
• туннель IPsec и режим передачи	Да
длина кода	
• 1 / при IPsec AES / в виртуальной частной сети	128 bit
• 2 / при IPsec AES / в виртуальной частной сети	192 bit
• 3 / при IPsec AES / в виртуальной частной сети	256 bit

• при IPsec 3DES / в виртуальной частной сети вид протокола Internet Key Exchange / в виртуальной частной сети • режим Main Mode • быстрый режим способ контроля подлинности пакета / в виртуальной частной сети профиль IETF / в виртуальной частной сети / сертификат X.509v3	168 bit Да Да MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 Да
функции изделия / время	
протокол / поддерживается • NTP • SNTP	Да Да
нормы, спецификации, допуски	
стандарт • для ЭМС • для взрывоопасной зоны • для излучения помех • для помехоустойчивости сертификат соответствия • маркировка CE • допуск CCC	EN 55022, EN 55024 EN 60079-15, EN 60079-0, II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 07ATEX0145 X EN 55022, класс A EN 55024 Да Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания CAx • на веб-сайт: Industry Online Support	http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://www.siemens.com/snst http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
сведения о безопасности	
информация о безопасности	Компания Siemens предлагает продукцию и решения с функциями промышленной безопасности Industrial Security, обеспечивающими надежную и безопасную работу установок, систем, оборудования, устройств и/или сетей. Они представляют собой важные компоненты в единой концепции промышленной безопасности. Поэтому продукция и решения Siemens постоянно совершенствуются. Компания Siemens рекомендует регулярно узнавать об обновлениях продукции. Для обеспечения надежной и безопасной работы продукции и решений Siemens рекомендуется принимать соответствующие меры защиты (например, концепция сегментной защиты) и интегрировать каждый компонент в единую концепцию промышленной безопасности, соответствующую последнему уровню развития техники. При этом следует обращать внимание на используемое оборудование других производителей. Дополнительную информацию о промышленной безопасности можно получить по ссылке http://www.siemens.com/industrialsecurity . Чтобы постоянно получать информацию об обновлениях нашей продукции, подпишитесь на рассылку для конкретного типа продукции. Дополнительную информацию можно получить по ссылке http://support.automation.siemens.com . (V3.4)

последнее изменение:

19.10.2022 