

наименование типа изделия

MM992-4SFP

SCALANCE X accessory; Media module MM992-4SFP; 4x 100/1000 Mbit/s for SFP plug-in transceiver.



интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.

4

число электрических соединений

- для SFP / втычной

4

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

0 ... 60 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция

Модуль для подключения каналов передачи данных

ширина

120,3 mm

высота

22,3 mm

глубина

275,5 mm

масса нетто

0,3 kg

вид креплений

Защелкивается

- установка в слот сетевого интерфейсного модуля

Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт

- для безопасности / от CSA и UL
- для излучения помех
- для помехоустойчивости

UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-3

EN 61000-6-4 (Class A)

EN 61000-6-2

сертификат соответствия

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

- маркировка CE

Да

- допуск C-Tick

Да

- допуск KC

Да

- CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB

Да

- допуск E1

Нет

общество классификации судов

- Bureau Veritas (BV)

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

- на веб-сайт: промышленная связь

<http://www.siemens.com/simatic-net>

- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

07.07.2022 